


Marktübersicht
Markisen

			
Anbieter	KE Outdoor Design Via Calnova, 160/A, 30020 Noventa di Piave VE, Italien www.keoutdoordesign.com	Markilux GmbH + Co. KG Hansestraße 53 48282 Emsdetten www.markilux.com	
Modell	Gennius Isola 3 (freistehend oder Wandmontage)	Markilux Pergola	
Größe in cm	selbsttragendes System: 550 × 700 mit 4 Säulen, Anbau-System: 550 × 700 mit 2 Säulen	Maximalgröße: Breite × Ausfall: 500 × 600 / 550 × 500 / 600 × 450 gekoppelte Markisen bis 5 Felder	
Überdachte Fläche in m²	38,5 je Feld und danach koppelbar	30 je Feld	
Befestigungsform	Befestigung der Stütze an Betonfundamenten oder mit Wandkonsolen an Wand möglich	Kassettenhalter: Wandbefestigung, Deckenbefesti- gung, Dachsparrenbefestigung, Säulen wahlweise in rund oder eckig, mit Fußplatte zum Aufschrauben oder Beschwerungskasten zum Aufstellen	
Stoffklasse	Polyester HT Gewebe 1100 Dtex mit beidseitiger PVC- Glanzack-Beschichtung, wasserdicht und langlebig, in zwei Varianten: lichtdurchlässig oder verdunkelnd, große Farbpalette	von selbstreinigenden und strapazierfähigen Mar- kisentüchern bis hin zu schwer entflammaren und wasserdichten Geweben, welche spezielle Brandschutz- vorschriften erfüllen	
Material	Aluminiumstruktur mit Edelstahltragkonsolen und Boden- oder Wandbefestigungskonsolen, wasserdichtes PVC-Gewebe	Markisentücher aus Hightech-Polyestergewebe, Marki- sen im Schwerpunkt aus hochwertigem, strängepres- stem und pulverbeschichtetem Aluminium	
Technik/Antrieb	Gegenzug-Antrieb über Zahnriemen und Laufwagen, gebogene Stoffprofile, die das Wasser in die Regen- rinne führen, Entwässerung erfolgt kontrolliert in die Stützenrohre	Gegenzug-Spanntechnik mit Transportbändern und integrierten Gasdruckfedern (sorgt für optimale Tuch- spannung in jeder Ausfahrposition), Säulen in absenkba- rer Ausführung sorgen für einen optimierten Wasserab- lauf, selbst bei der geringen Mindestneigung von 7°	
Bedienung	Motor mit oder ohne Funksteuerung, LED-Lichter und Motor über Handy steuerbar	Motor oder Funkmotor, smarte oder intelligente Steue- rung möglich	
Elektrozubehör	LED-Strips in der Rinne als indirekte Beleuchtung oder in Stoffprofilen als direkte Beleuchtung, RGB-Strips außen rundum oder in der Rinne möglich	Lichtleiste LED-Line an den Führungsschienen, LED-Line im Tuchstützrohr oder LED-Spots am Tuchstützrohr, kombinierbar mit Wärmestrahler	
Weiteres Zubehör	Vertika Prime als integrierte senkrecht Zip-Markise bis 600 cm Länge möglich, Glasschiebewand bis 300 cm Höhe und Vorhang aus Outdoor-Stoff erhältlich, waschbar bis 30 °C, alle 3 Schließungen sind auf der gleichen Seite möglich und nachrüstbar	Schattenplus (integrierter senkrechter Sonnen- und Blickschutz im Ausfallprofil, manuell oder solargespeist funkmotorisch bedienbar), automatisierter Betrieb durch Sonnen- und Windwächter	
Verwendungsorte	große Anlagen als kombinierbare Koppelmodule zum Schutz sämtlicher Outdoor-Bereiche	Markisensystem auf schlanken Säulen und mit seitli- chen Führungsschienen sind besonders geeignet für den Einsatz in der exklusiven Außengastronomie	
Preis in Euro	Listenpreis ohne Mwst. 16.485 Euro (550 × 700 cm)	individuell je nach Ausstattung und Größe variabel	

Die Angaben stammen von den Anbietern. Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Marktübersicht

		
Warema Renkhoff SE Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2 97828 Marktheidenfeld www.warema.de	Weinor GmbH & Co. KG Mathias-Brüggen-Str. 110 50829 Köln www.weinor.de	Klaiber Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH Graf-Zeppelin-Str. 11-13 76694 Forst www.klaiber.de
Pergola-Markise Perea P70	Pergola-Markise Weinor PergoTex II / LED	Pergola-Markise Rivera P5000
max. Breite: 600 / max. Tiefe: 600	Einzelanlage: 700, Reihenanlage: 1.400, 650	Breite max. 500 (gekoppelt bis 1.500) / Ausfall max. 700 cm
max. 36	Einzelanlage maximal 45,5 bzw. Reihenanlage bis max. 91	max. 105
mittels Wandkonsolen (über zwei Pfosten werden die seitlichen Sparren befestigt, sodass die mitlaufenden Querprofile mittels Laufwägen in den Sparren geführt werden können)	Wandanschlussprofil über Gesamtbreite, Decken- bzw. Nischenwinkel, Befestigungswinkel Dachrinne, Dachsparrenmontage, Pfostenplatte mit Abdeckung klein und groß	Wandmontage über Konsolen
Rainproof-Textil Soltis W96 (regenfest, reißfest, wasserdicht), Polyesterwebung mit transparenter Beschichtung	Tuchkollektion Pergona mit strapazierfähigen, wasserdichten, lichtundurchlässigen und lichtdurchlässigen Dessins	Bespannung in Resistant, Resistant Blockout (schwer entflammbar)
Pfosten aus Aluminium	Tuch: PVC, Gestell: Aluminium, Schrauben: Edelstahl	pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion
Behangführung über Zahnriemen mittels Querprofilen und Ausfallprofil, die den Stoff nach vorne transportieren, Ableitung des Regenwassers über die Entwässerungsrinne	Einzelanlage 1 Motor 40 Nm, Reihenanlage 2 x Motor 40 Nm	Faltmarkise inkl. Motorantrieb
Motorbedienung oder per Funk	per Funk mit Hand- und Wandsender oder verdrahtet per Wandschalter	Motorantrieb
LED-Stripe Lichtschiene (Anbringung der Lichtschiene an den mitlaufenden Querprofilen, dimmbare Beleuchtung mit dem WMS Dimmer (LED)), WMS Web Control pro (Hardware zur Einbindung eines mobilen Endgerätes als zusätzlicher Sender im Funksystem WMS, Bedienung erfolgt per App oder Webbrowser)	in die Quersprossen integrierte Led-Einzelspots (bis zu 48 LEDs), Quersprossen sind einzeln dimmbar	Funkempfänger RTS oder io, diverse Sender und Sensoren, in Längsbalken integrierte LED-Beleuchtung
Design-Heizstrahler: Infrarot-Kurzwellenstrahler mit getönter Glaskeramik-Abdeckung, Gehäuse ist pulverbeschichtet	Heizsystem Tempura, Unterbauelemente aus Glas (w17 easy) als Rundum-Wetterschutz, Vertikal-Markise VertiTex II für seitlichen und vorderen Sicht-, Sonnen- und Blendschutz, Lichtleisten. Kabelanschlussoptionen	Beschichtung des Gestells in sämtlichen Farben, Schutzdach, schiebbare Frontverglasung, Senkrechtbeschattung vorne
Gastronomiebereiche	geeignet als Wetterschutz für gastronomisch genutzte Terrassen	Terrassen
ab ca. 9.000 Euro	für die Grundaufbau, maximale Größe von 7 x 6,5 m (45,5 m ²): ca. 13.500 Euro zzgl. MwSt	auf Anfrage